

Правила експлуатації виробів МДФ, вкритих плівкою ПВХ

Вироби МДФ, покриті плівкою ПВХ, мають споживчі властивості. Вони стійкі до світла, подряпин, вологи.

Вироби МДФ зберігають свої експлуатаційні характеристики, при дотриманні наступних умов:

- Температура експлуатації від +10 до +40 ° С.
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів.
- Відносна вологість повітря 40-80%.
- Не рекомендовано розпилювати фасади, облицьовані плівкою ПВХ. Це може призвести до зміни натягу плівки, її відшарування, а також до розриву плівки.
- Перед початком роботи з готовими фасадами в холодний період часу (при низьких температурах) необхідно дати можливість продукції досягти температури (+18 ° С) і перебувати в таких умовах як мінімум протягом однієї доби. Зберігати готову продукцію рекомендується в горизонтальному положенні.
- Щоб уникнути пошкодження виробів в результаті впливу високих температур, необхідно залишати відстань між електричною або газовою плитою та меблями не менше 60 мм.
- Знімати захисну плівку (при наявності такої), тільки після остаточної установки меблів.
- Не використовувати в дизайні меблів освітлювальні прилади, розташовані від поверхні виробів на відстані менше 300 мм. - Можлива деформація і зміна кольору.
- Не допускати взаємодії з температурами вище (+60 ° С), а також уникайте тривалого впливу гарячого повітря (Наприклад: нещільно закритий духовка шафа, тривале приготування їжі при рясному виділенні гарячої пари без використання витяжки, розігріта плита протягом тривалого часу та інше), це може призвести до оплавлення, здуття або відшарування плівки.
- Не допускайте охолодження нижче (-10 ° С), при охолодженні нижче зазначеної температури, можливе розтріскування і відшарування плівки.
- Уникайте тривалого впливу вологи щоб уникнути вигинання деталей або розбухання плити МДФ.
- При установці деталі, облицьованої металізованими плівками ПВХ, необхідно звернути увагу на особливість світлопереломлювання спецефекту, взявши два однакових по контрастності фасада, при повороті одного з них на 180 градусів ймовірна відміна відтінку

Рекомендації з догляду

1. Для очищення поверхні деталей і видалення плям, застосовувати мильний розчин або рідину, спеціально передбачену для миття і полірування меблів, для видалення пилу використовувати м'яку суху тканину.
2. Для очищення поверхонь не допускається використовувати засоби, що містять спирт, ацетон, розчинники та абразивні частинки. Взаємодія меблевих деталей з даними речовинами, загрожує псуванню якості поверхні виробів.

Правила експлуатації виробів МДФ з лакофарбовим покриттям

Вироби МДФ, покриті ЛФП, мають споживчі властивості. Вони стійкі до світла і вологи.

Вироби МДФ зберігають свої експлуатаційні характеристики, при дотриманні наступних умов:

- Температура експлуатації від +10 до +40°C.
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів.
- Відносна вологість повітря 40-80%.
- Перед початком роботи з готовими фасадами в холодний період часу (при низьких температурах) необхідно дати можливість продукції досягти температури +18°C і перебувати в таких умовах як мінімум протягом однієї доби.
- Зберігати готову продукцію рекомендується в горизонтальному положенні.
- Знімати захисну плівку(при наявності такої), тільки після остаточної установки меблів.
- Не використовувати в дизайні меблів освітлювальні прилади, розташовані від поверхні виробів на відстані менш ніж 150 мм - можлива зміна кольору.
- Не допускати взаємодії з температурами вище +50°C, а також уникайте тривалого впливу гарячого повітря (Наприклад: нещільно закритий духовка шафа, тривале приготування їжі при рясному виділенні гарячої пари без використання витяжки, розігріта плита протягом тривалого часу та інше). Це може призвести до деформації лицевого покриття.
- Не допускається розташування деталей ближче 0,6 м.п. від опалювальних приладів, щоб уникнути викривлення та деформації основи фасадів МДФ.
- Не допускайте охолодження нижче -10°C, при охолодженні нижче зазначеної температури, можливе розтріскування і відшарування ЛФП.
- Уникайте тривалого впливу вологи, щоб уникнути вигинання деталей або розбухання плити.
- Не допускається попадання на фарбовану поверхню розчинюючих фарбу речовин (ацетону, розчинника, спирту).

Рекомендації з догляду

3. Для очищення поверхні деталей і видалення плям, застосовувати мильний розчин або рідину, спеціально передбачену для миття і полірування меблів, для видалення пилу використовувати м'яку суху тканину.
4. Для очищення поверхонь не допускається використовувати засоби, що містять спирт, ацетон, розчинники та абразивні частинки. Взаємодія меблевих деталей з даними речовинами, загрожує псуванню якості поверхні виробів.